

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

**ГОСТ 18937-73**  
**ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ**  
**ЦЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ.**  
**Конструкция и размеры**

прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням

**ДСТУ ГОСТ 18937:2008**

З наданням чинності від 2008-07-01

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ  
И СПЛАВОВ**

**Конструкция и размеры**

**ГОСТ  
18937—73**

Solid carbide-tipped cylindrical end milling  
cutters for cutting hardworking steels and alloys.  
Design and dimensions


ОКП 39 4850

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров  
СССР от 26 июня 1973 г. № 1557 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1984 г.

1. Конструкция и основные размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм				
Обозначение фрез	Применяе- мость	D	L	d
2844-0631		4	25	4
2844-0632		6	32	6
2844-0633		8	40	8

Пример условного обозначения фрезы диаметром  $D=8$  мм из твердого сплава марки ВК8:

*Фреза 2844-0633 ВК8 ГОСТ 18937—73*

Издание официальное

Перепечатка воспрещена




*Переиздание. Август 1993 г.*

2. Конструктивные элементы фрезы указаны в приложении.
3. Геометрические параметры и число зубьев фрез — по приложению к ГОСТ 18934—73.
4. Технические требования — по ГОСТ 18949—73.
5. Центровое отверстие формы А — по ГОСТ 14034—74.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Рекомендуемое

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРЕЗ

1' Конструктивные элементы и размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице



\* Размеры для справок.

Размеры в мм

$D$	$l$	$r$	$\omega$	Масса фрезы для твердого сплава марки ВК8, г
4	10	8,5	5°	4,6
6	16	14,5	7°	12,9
8	20	21,0	10°	27,0